

Ficha técnica del producto

SAE 10W CAT TO-4



Descripción

BENZOL® SAE 10W CAT TO-4 es un aceite de transmisión de rendimiento extra alto, formulado con aceites base hidrotratados de alta calidad y un sistema de aditivos multifuncional. La tecnología avanzada está diseñada para optimizar el rendimiento de los equipos que operan en una amplia gama de entornos y condiciones. Es particularmente útil en equipos donde un sistema de lubricación común suministra aceite para diferentes aplicaciones.



Aplicaciones

BENZOL® SAE 10W CAT TO-4 es un aceite de transmisión de rendimiento extra alto, formulado con aceites base hidrotratados de alta calidad y un sistema de aditivos multifuncional. La tecnología avanzada está diseñada para optimizar el rendimiento de los equipos que operan en una amplia gama de entornos y condiciones. Es particularmente útil en equipos donde un sistema de lubricación común suministra aceite para diferentes aplicaciones.

Especificaciones y Homologaciones

API CF, FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, Allison C-4, VOLVO WB 101, CATERPILLAR TO-4, ZF TE-ML 03C, Komatsu KES 07.868.1, Eaton Vickers M-2950-S/I-280-S

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Un aceite multifuncional para el sistema hidráulico, la transmisión y el freno húmedo Sistemas, y apto para tractores de alta potencia.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión, aumenta la Vida útil de los componentes del sistema
- Buena resistencia a la oxidación y compatibilidad con los materiales de las juntas.
- Servotransmisión, transmisiones y mandos finales Caterpillar (reemplaza la antigua especificación de aceite de motor TO-2).
- Compatible con materiales de embrague y elastómeros.

Número de producto/pieza

TO25000331	4 x 5	TO25000321	4 x 4
TO25000171	12 x 1	TO25000171	24 X 1
TO25000511	1 x 20	TO25000531	1 x 25
TO25000561	1 x 200	TO25000571	1 x 208
TO25000601	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L1.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8702
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	5.75
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	30.15
Índice de viscosidad	D-2270	135
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	222
Punto de fluidez, °C	D-97	-39
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de **BENZOL** visite www.benzollubricants.de.

