

2T SUPER MARINE SAE 30 API TC-W2



Description

L'huile hors-bord **BENZOL**® 2T Super Marine SAE 30 API TC-W2 offre la protection maximale disponible pour les moteurs hors-bord de haute température modernes et sa formulation offre également des performances exceptionnelles lorsqu'elle est utilisée dans les moteurs à 2 temps.



Applications

L'huile hors-bord **BENZOL**® 2T Super Marine est développée pour les moteurs à deux temps fonctionnant dans une gamme de conditions variées. Il est recommandé pour une utilisation dans les applications pour les moteurs à 2 temps refroidis par air, les motos légères et les scooters.

Spécifications et approbations

API TC, NMMA TC-W2

Spécifications techniques

Avantages en termes de performances

- Se mélange facilement avec du carburant pour les applications de prémélange.
- Miscibilité complète et rapide à l'essence.
- Capacité de lubrification exceptionnelle, empêchant le grippage du piston.
- Haute capacité anti-usure.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Approuvé pour une utilisation avec la plupart des carburants mélangés à l'éthanol
- Résultats exceptionnels dans la réduction de la fumée et des particules visibles Émissions.

Numéro de produit/de pièce

| | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| OF18020331 | 4 x 5 L | OF18020321 | 4 x 4L |
| OF18020171 | 12 x 1L | OF18020171 | 24 X 1 L |
| OF18020511 | 1 x 20L | OF18020531 | 1 x 25L |
| OF18020561 | 1 x 200L | OF18020571 | 1 x 208L |
| OF18020601 | 1x1000L | | |

| Tests | Méthode | Résultats |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Apparence | Visuel | Clair et lumineux |
| Eau | Plaque chauffante | Nul |
| Couleur | D-1500 | Vert/Bleu |
| Densité @ 15 °C, kg/L | D-1298 | 0.8785 |
| Viscosité @ 100 °C, cSt | D-445 | 11.35 |
| Viscosité @ 40 °C, cSt | D-445 | 78.80 |
| Indice de viscosité | D-2270 | 135 |
| Point d'éclair, °C (COC) | D-92 | 200 |
| Pour Point, °C | D-97 | -36 |
| Mousse SEQ. I/II/III | D-892 | 0/0/0 |
| TBN, mg KOH/g | D-2896 | 4.9 |
| Cendres sulfatées, % | D-874 | <0,01 |

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit ne devrait pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation en toute sécurité de ce produit, reportez-vous à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une fiche signalétique sur ce produit ou sur tout autre produit BENZOL, veuillez consulter www.benzollubricants.de

