

Fiche Technique du produit

MODERN DRIVE SAE 0W16 API SP ILSAC GF-6B



Description

BENZOL® Modern Drive SAE 0W16 API SP est une huile motrice à faible friction entièrement synthétique à base de PAO (Polyalphaoléfine) de dernière génération recommandée pour la lubrification des moteurs à essence. La technologie API SP garantit une résistance maximale aux événements de pré-allumage à basse vitesse (LSPI) pour une longue durée de vie dans les moteurs modernes à injection directe et à haut rendement. Ces huiles sont spécialement formulées pour offrir un haut niveau d'efficacité énergétique et une protection contre les dépôts dans des conditions de service sévères.



Applications

L'huile moteur **BENZOL®** entièrement synthétique SAE 0W16 est recommandée pour les voitures particulières, camions légers, équipements à essence et moteurs hybrides. Pour une utilisation toutes saisons dans les moteurs fonctionnant à l'essence, à l'essence à haute teneur en éthanol et avec ou sans turbo compression et injection directe.

Spécifications et Homologations

API SP et RC (RESOURCE CONSERVING), API SN plus et RC, ILSAC GF-6B, GM dexos1™ Gen 2

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Formulation synthétique avancée avec une viscosité réduite.
- Performances exceptionnelles à basse température.
- Propriétés dispersives et détergentes optimales pour assurer la propreté du moteur.
- Capacité à éliminer les boues accumulées dans le moteur.
- Résistance remarquable à l'oxydation et à la formation de mousse.
- Protection supérieure au démarrage grâce au maintien des films lubrifiants.

Numéro du produit/pièce

MD01800333	4 x 5	MD01800323	4 x 4
MD01800173	12 x 1	MD01800173	24 X 1
MD01800513	1 x 20	MD01800533	1 x 25
MD01800563	1 x 200	MD01800573	1 x 208
MD01800603	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/l	D-1298	0.8420
Viscosité à 100 °C, cSt	D-445	7.50
Viscosité à 40 °C, cSt	D-445	38.0
Indice de viscosité	D-2270	170
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	224
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.8
CCS à -35°C (mPa.s)	D-5293	5600
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0.78
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.28
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.075
HTHS à 150°C (mPa.s)	D5481	2.5

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

