

MODERN DRIVE SAE 10W40 API SP



Descripción

BENZOL® MODERN DRIVE SAE 10W40 API SP es un aceite de motor totalmente sintético de baja fricción a base de PAO (Polialfaolefina) de última generación recomendado para la lubricación de motores de gasolina. La tecnología API SP garantiza la máxima resistencia a eventos de preignición a baja velocidad (LSPI) para una larga vida útil en motores modernos de inyección directa de alto rendimiento. Estos aceites están formulados específicamente para proporcionar un alto nivel de eficiencia de combustible y protección de depósitos en condiciones de servicio severas.



Aplicaciones

El aceite de motor totalmente sintético SAE 10W40 se recomienda para automóviles de pasajeros, camionetas ligeras, equipos impulsados por gasolina y motores híbridos. Para uso durante todo el año en motores que funcionan con gasolina, gasolina con alto contenido de etanol y con o sin turbocompresor e inyección directa

Especificaciones y Homologaciones

API SP, API SN PLUS, API SN-RC, Fiat 9.55535-G2, MB 228.51, Ford M2C913-B, VW 500.00/505.00, ILSAC GF-6A, Renault RN0700

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8660
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.8
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	92.8
Índice de viscosidad	D-2270	167
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	232
Punto de fluidez, °C	D-97	-36
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg de KOH/g	D-2896	7.3
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	5900

Ventajas de rendimiento

- Fórmula totalmente sintética avanzada y de baja viscosidad.
- Excelentes capacidades a bajas temperaturas.
- Puede limpiar los lodos que quedan en el motor.
- Excepcional resistencia a la oxidación y a la formación de espuma.
- Excelentes propiedades dispersivas y detergentes que garantizan un motor limpio.
- Protección mejorada durante el arranque manteniendo películas protectoras de aceite.
- Economía de combustible superior y reducción de CO2.

Número de producto/pieza

MD10800333	4 x 5	MD10800323	4 x 4
MD10800173	12 x 1	MD10800173	24 X 1
MD10800513	1 x 20	MD10800533	1 x 25
MD10800563	1 x 200	MD10800573	1 x 208
MD10800603	1x1000		

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

