

Ficha técnica del producto

INDUSTRIAL GEAR OIL EP ISO 220



Descripción

BENZOL® Aceites de primera calidad Gear Oil (Aceite para engranajes) ISO 220 fabricados a partir de aceites base de alta calidad fortificados con aditivos de extrema presión, agentes antiespumantes, antioxidantes y antioxidantes, por lo que tienen una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica. Benzol Gear EP 220 está formulado para proteger los dientes de los engranajes del desgaste en sus primeras etapas.



Aplicaciones

BENZOL® El aceite se recomienda para todas las transmisiones de engranajes cerradas de servicio pesado con sistema de lubricación por circulación o por salpicadura que funcionan en condiciones de carga pesada o de choque, cojinetes lisos y antifricción sujetos a golpes y cargas pesadas. Benzol Gear EP 220 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales y marinas, especialmente engranajes rectos, helicoidales, cónicos y sin fin.

Especificaciones y Homologaciones

AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 Typo, DIN 51517-3 CLP: 2009-06. AIST 224.

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Resistencia a la oxidación, al envejecimiento y a la formación de lodos.
- Vida útil de los rodamientos mejorada, lo que resulta en una mayor productividad.
- Excelente protección contra la oxidación y la corrosión de las aleaciones de cobre.
- Mantiene la película lubricante protectora en todas las condiciones de funcionamiento.
- Sistemas más limpios y mantenimiento reducido.
- Fácil separación del agua.
- Menos desgaste de engranajes y rodamientos, lo que resulta en menos tiempos de inactividad inesperados

Número de producto/pieza

IG11000331	4 x 5	IG11000321	4 x 4
IG11000171	12 x 1	IG11000171	24 X 1
IG11000511	1 x 20	IG11000531	1 x 25
IG11000561	1 x 200	IG11000571	1 x 208
IG11000601	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa calefactora	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8880
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.22
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	220
Índice de viscosidad	D-2270	98
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	256
Punto de fluidez, °C	D-97	-21
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de **BENZOL** visite www.benzollubricants.de.

