

FLOTTE DE PÉTROLE MARINE TPEO 4050



Description

L'huile marine de **BENZOL®** est composée d'huiles de base et d'additifs de haute qualité qui offrent une marge de protection supplémentaire contre le collage des segments, les dépôts sur les pistons et l'usure dans des conditions de fonctionnement sévères. Cette huile est disponible dans des grades de viscosité SAE 40 avec un NB (nombre de base) allant de 50. Ces huiles présentent un degré élevé de tolérance à l'eau et ont de meilleures propriétés de séparation de l'eau et de rétention de base. Ces huiles répondent aux exigences de performance de l'API CF.



Applications

L'huile marine de **BENZOL®** est recommandée pour les moteurs diesel à vitesse moyenne dans les applications marines, de production d'énergie et industrielles fonctionnant avec des carburants résiduels. Elle est également recommandée pour la lubrification générale des équipements de bord lorsque des lubrifiants spécialisés ne sont pas requis ou lorsque l'utilisation d'huiles de qualité API CF est adéquate.

Spécifications et Homologations

API CF, ACEA E2, MIL-L-2104C

Avantages de Performance

- Empêche la corrosion des pièces du moteur lorsque le moteur n'est pas en fonctionnement.
- Fournit un degré élevé de tolérance à l'eau et de protection anti-mousse.
- Fournit une excellente protection des cames, de l'arbre à cames et des roulements.
- De meilleures caractéristiques de démulsibilité assurent la séparation de l'eau, conduisant à un fonctionnement sans problème.
- La stabilité thermo-oxydative améliorée retarde la dégradation de l'huile, ce qui facilite une durée de vie prolongée de l'huile.
- Hautes capacités détergentes, dispersantes et anti-usure garantissant la propreté et la longue durée de vie du moteur et des systèmes de transmission.

Numéro du produit/pièce

OF29000331	4 x 5	OF29000321	4 x 4
OF29000171	12 x 1	OF29000171	24 X 1
OF29000511	1 x 20	OF29000531	1 x 25
OF29000561	1 x 200	OF29000571	1 x 208
OF29000601	1 x 1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8981
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	14.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	137.9
Indice de viscosité	D-2270	104
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	238
Point d'écoulement, °C	D-97	-18
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	50

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

