

Ficha técnica del producto

HD FLEET SAE 10W40 API CF-4/SL ACEA E5



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 10W40 CF-4/SL es un aceite sintético para motores diésel de alto rendimiento mezclado con aceites base altamente refinados y un sistema de aditivos equilibrado para ofrecer un rendimiento de economía de combustible y proteger los motores modernos que funcionan en condiciones extremas de presiones y temperaturas. Es la opción ideal para operadores de flotas de camiones pesados y autobuses equipados con los últimos diseños de emisiones.



Aplicaciones

BENZOL® HD Fleet SAE 10W40 es especialmente adecuado para su uso en motores diésel atmosféricos y turboalimentados en los camiones del transporte de mercancías, en el transporte de autobuses, en la construcción y en el transporte marítimo. También es adecuado para vehículos comerciales ligeros con motores diésel.

Especificaciones y Homologaciones

API CF-4/SL, ACEA E5, MTU Oil Category-1, MAN 270/271, VOLVO VDS, Deutz DQC-I-02, MB 228.0, Toyota RV SPECIAL'

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Protección total del motor.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Ampliación del intervalo de drenaje.
- Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- Excelente lubricidad tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Protección contra espuma, herrumbre y oxidación en los Motores.

Número de producto/pieza

FT10342332	4 x 5	FT10342322	4 x 4
FT10342172	12 x 1	FT10342172	24 X 1
FT10342512	1 x 20	FT10342532	1 x 25
FT10342562	1 x 200	FT10342572	1 x 208
FT10342602	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	2.5
Densidad @ 15 °C, kg/l	D-1298	0.8850
Viscosidad @ 100 °C, cst	D-445	14.55
Viscosidad @ 40 °C, cst	D-445	105.4
Índice de viscosidad	D-2270	142
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Para punto, °C	D-97	-33
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	9.6
CCS a -25 °C (mPa.s)	D-5293	6780

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

