

HD FLEET SAE 20W50 API CH-4/SL ACEA E5



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 20W50 API CH-4/SL se fabrica a partir de aceites base de alta viscosidad y altamente refinados, combinados con aditivos balanceados para flotas mixtas, lo que produce un aceite de motor de alta calidad para gasolina y diésel. Ofrece una excelente estabilidad a altas temperaturas y un rendimiento constante en su grado.



Aplicaciones

BENZOL® Fleet HD El aceite se puede utilizar en motores de gasolina de aspiración natural y turboalimentados, camiones ligeros y turismos, así como en motores diésel para vehículos comerciales.

Especificaciones y Homologaciones

API CH-4/SL, ACEA E5, MB 228.1, MAN 271, Allison C4, Cummins CES 20075, Volvo VDS-3, Mack EO-K/2, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, Deutz DQC

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Excelente protección contra depósitos en el pistón.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas ayudan a acelerar los arranques en frío
- Controla el desgaste del motor.
- Mantiene la potencia y eficiencia del motor y reduce los costos de servicio.
- Capacidades de flota mixta.
- Mejora de la limpieza del motor y reducción de depósitos en el pistón.

Número de producto/pieza

HD16442331	4 x 5	HD16442321	4 x 4
HD16442171	12 x 1	HD16442171	24 X 1
HD16442511	1 x 20	HD16442531	1 x 25
HD16442561	1 x 200	HD16442571	1 x 208
HD16442601	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8850
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	173.3
Índice de viscosidad	D-2270	129
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	240
Punto de fluidez, °C	D-97	-27
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg de KOH/g	D-2896	10.2
CCS a -15°C (mPa.s)	D-5293	8200

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

