

Ficha técnica del producto

4T MOTO RACER SAE 5W30 API SP JASO MA2 - ESTER



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 5W-30 API SP JASO MA2 es un aceite de motocicleta totalmente sintético a base de éster de primera calidad diseñado para motores de motocicletas de 4 tiempos refrigerados por aire y líquido de alto rendimiento. Garantiza cambios de marcha suaves, compatibilidad con embrague húmedo y una protección térmica excepcional en condiciones extremas. Su fórmula avanzada ayuda a mantener el motor limpio de depósitos, mejora la eficiencia del combustible y ofrece un rendimiento óptimo viaje tras viaje.



Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 5W30 es adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire y líquido, con o sin caja de cambios integrada, embragues húmedos o secos. Está formulado para cumplir con las especificaciones JASO MA/MA2 y API SP, lo que lo hace ideal para condiciones de conducción tanto en carretera como fuera de ella.

Especificaciones y aprobaciones

API SP, JASO MA2.

Especificaciones técnicas

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L2.5
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8450
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	11.20
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	63.15
Índice de viscosidad	D-2270	172
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	226
Para punto, °C	D-97	-45
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.10
CCS a -30 °C (mPa.s)	D-5293	5150

Beneficios de rendimiento

- Lo último en protección del motor y del embrague húmedo.
- Estabilidad superior a altas temperaturas y protección contra el desgaste.
- Ayuda a prevenir el fenómeno LSPI.
- Reduce los depósitos para prolongar la vida útil del motor.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.
- El alto factor de fricción evita el deslizamiento del embrague y el desgaste del disco.
- Compatible con motocicletas equipadas con limitadores de par trasero.

Número de producto/pieza

4T06802333	4 x 5	4T06802323	4 x 4
4T06802173	12 x 1	4T06802173	24 X 1
4T06802513	1 x 20	4T06802533	1 x 25
4T06802563	1 x 200	4T06802573	1 x 208
4T06802603	1x1000		

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

