



4T MOTO RACER SAE 10W30 API SN JASO MA2

Description

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 10W30 API SN est une huile moteur haute performance 4 temps entièrement synthétique. Avec la technologie MC (Molecular Converted), les huiles de base de haute qualité sont raffinées chimiquement pour offrir d'excellentes performances. Le lubrifiant **BENZOL®** offre une résistance supérieure à l'épaississement de l'huile et aux boues et une durée de vie prolongée du moteur, ainsi qu'une protection supérieure contre l'usure du moteur et un excellent démarrage facile à basse température.



Applications

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 10W30 convient à toutes les marques de motos 4 temps, à carburateur et à injection de carburant où API SN (ou inférieur) et JASO MA ou MA-2 sont recommandés. Il a été spécialement développé pour être utilisé dans toutes les motos à moteur moyen à gros.

Spécifications et approbations

API SN, JASO MA2.

Spécifications techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8650
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	10.90
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	68.75
Indice de viscosité	D-2270	149
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	232
Pour Point, °C	D-97	-36
Mousse SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.4
CCS à -25°C (mPa.s)	D-5293	6750

Avantages en termes de performances

- Idéal pour les embrayages multidisques humides.
- Stabilité thermo-oxydative exceptionnelle.
- La formule Power Release aide à s'écouler rapidement et réduit les pertes internes du moteur dues à la friction.
- Stabilité thermique et au cisaillement particulièrement bonne.
- Conforme aux exigences des moteurs équipés d'un catalyseur.
- Le facteur de friction élevé empêche le patinage de l'embrayage et l'usure du disque.

Numéro de produit/de pièce

4T09602333	4 x 5	4T09602323	4 x 4
4T09602173	12 x 1	4T09602173	24 x 1
4T09602513	1 x 20	4T09602533	1 x 25
4T09602563	1 x 200	4T09602573	1 x 208
4T09602603	1x1000		

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit ne devrait pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation en toute sécurité de ce produit, reportez-vous à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une fiche signalétique sur ce produit ou sur tout autre produit **BENZOL®**, veuillez consulter www.benzollubricants.de

