



Description

L'huile Fleet HD SAE 40 de **BENZOL**® est une huile diesel monograde alliée à base d'huile minérale. Des huiles de base sélectionnées, associées à des additifs idéalement coordonnés, offrent une protection optimale contre l'usure et l'oxydation. Des additifs détergents de haute qualité dissolvent la saleté et les dépôts et les dirigent vers le filtre à huile à l'aide de dispersants sélectionnés.



Applications

L'huile Fleet HD SAE 40 de **BENZOL**® peut être utilisée dans les camions et bus plus anciens ainsi que pour une lubrification rentable dans les applications hors route telles que les tracteurs agricoles.

Spécifications et Homologations

API CF, ACEA E2, MB-Approval 228.0, MAN 270, MIL-L 2104H, MTU Oil Type 1.

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion
- Contrôle l'usure du moteur.
- Bonne stabilité à l'oxydation et thermique.
- Excellente propreté du moteur et protection contre l'usure.
- Excellentes performances de contrôle des émissions EGR.

Numéro du produit/pièce

HD20201331	4 x 5	HD20201321	4 x 4
HD20201171	12 x 1	HD20201171	24 X 1
HD20201511	1 x 20	HD20201531	1 x 25
HD20201561	1 x 200	HD20201571	1 x 208
HD20201601	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8810
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	15.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	150.1
Indice de viscosité	D-2270	106
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	242
Point d'écoulement, °C	D-97	-21
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	6.2

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

