



Description

L'huile **BENZOL®** Fleet HD SAE 70 est une huile moteur minérale monograde, recommandée pour la lubrification de tous types de moteurs diesel lourds avec ou sans turbocompresseur, moteurs de véhicules lourds, moteurs de l'industrie agricole, de la construction et minière.



Applications

L'huile **BENZOL®** Fleet HD peut être utilisée dans les camions et bus plus anciens ainsi que pour une lubrification rentable dans les applications hors route telles que les tracteurs agricoles.

Avantages de Performance

- Haute stabilité thermique et à l'oxydation.
- Économie de carburant et meilleur démarrage à froid.
- Bonnes qualités détergentes et dispersantes.
- Excellente propreté du moteur et protection contre l'usure.
- Maintient la puissance et l'efficacité du moteur et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications et Homologations

API CF/SF, ACEA E2.

Numéro du produit/pièce

HD23201331	4 x 5	HD23201321	4 x 4
HD23201171	12 x 1	HD23201171	24 X 1
HD23201511	1 x 20	HD23201531	1 x 25
HD23201561	1 x 200	HD23201571	1 x 208
HD23201601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8862
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	26.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	296.1
Indice de viscosité	D-2270	118
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	240
Point d'écoulement, °C	D-97	-18
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

