

HD FLEET SAE 70 API CF ACEA E2



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 70 API CF es un gasóleo mono grado aleado a base de aceite mineral. Los aceites base seleccionados en combinación con aditivos perfectamente coordinados proporcionan una protección óptima contra el desgaste y la oxidación. Los aditivos detergentes de alta calidad disuelven la suciedad y los depósitos y los conducen al filtro de aceite con ayuda de dispersantes seleccionados.



Aplicaciones

BENZOL® HD Fleet SAE 70 (Aceite para flotas) se puede utilizar en camiones y autobuses más antiguos, así como para una lubricación rentable en aplicaciones fuera de carretera, como tractores agrícolas.

Especificaciones y Homologaciones

API CF/SF, ACEA E2

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Alta estabilidad térmica y a la oxidación.
- Economía de combustible y mejor arranque en frío.
- Buenas cualidades detergentes y dispersantes.
- Excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste
- Mantiene la potencia y eficiencia del motor y reduce los costos de servicio

Número de producto/pieza

HD23201331	4 x 5	HD23201321	4 x 4
HD23201171	12 x 1	HD23201171	24 X 1
HD23201511	1 x 20	HD23201531	1 x 25
HD23201561	1 x 200	HD23201571	1 x 208
HD23201601	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8862
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	26.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	296.1
Índice de viscosidad	D-2270	118
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	240
Punto de fluidez, °C	D-97	-18
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

