

Ficha técnica del producto

4T MOTO RACER SAE 20W40 API SN JASO MA2



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer 20W40 API SN JASO MA2 es un aceite sintético de alto rendimiento, estable al cizallamiento y multigrado diseñado específicamente para su uso en motocicletas de cuatro tiempos y equipos de potencia portátiles que requieren lubricantes API SN JASO MA2, incluidos los motores de alto rendimiento que funcionan en servicio severo.



Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer se utiliza para motocicletas y scooters en el tráfico urbano. Es apto para todo tipo de motos de cuatro tiempos en las que se recomienda el rendimiento de JASO MA2.

Especificaciones y aprobaciones

API SN, JASO MA2

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Las pruebas en motocicletas de cuatro tiempos en condiciones de trabajo extremas han confirmado una excelente protección contra el desgaste.
- Garantiza una protección total del motor.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Gran durabilidad a altas temperaturas.
- Rápida respuesta del motor y mejora de la potencia de salida y mayor fiabilidad.

Número de producto/pieza

4T15602332	4 x 5	4T15602322	4 x 4
4T15602172	12 x 1	4T15602172	24 X 1
4T15602512	1 x 20	4T15602532	1 x 25
4T15602562	1 x 200	4T15602572	1 x 208
4T15602602	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L2.5
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8760
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	14.60
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	114.4
Índice de viscosidad	D-2270	130
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	238
Para punto, °C	D-97	-27
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.8
CCS a -15 °C (mPa.s)	D-5293	8790

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

