



4T MOTO RACER SAE 20W40 API SL JASO MA2

Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer 20W40 API SL JASO MA2 es un aceite de motor de gasolina multigrado de alto rendimiento, estable al cizallamiento diseñado específicamente para su uso en motocicletas de cuatro tiempos y equipos de potencia portátiles que requieren lubricantes API SL JASO MA / MA2, incluidos los motores de alto rendimiento que operan en servicio severo.



Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 20W40 se utiliza para motocicletas y scooters en el tráfico urbano. Es apto para todo tipo de motos de cuatro tiempos en las que se recomiende el rendimiento de JASO MA2.

Especificaciones y aprobaciones

API SL, JASO MA2

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Mejora del control del espesamiento de lodos y aceites
- Protección de los engranajes muy mejorada.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.
- El alto factor de fricción evita el deslizamiento del embrague y el desgaste del disco.

Número de producto/pieza

4T15402331	4 x 5	4T15402321	4 x 4
4T15402171	12 x 1	4T15402171	24 X 1
4T15402511	1 x 20	4T15402531	1 x 25
4T15402561	1 x 200	4T15402571	1 x 208
4T15402601	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	L2.5
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8810
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	14.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	118.2
Índice de viscosidad	D-2270	124
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	240
Para punto, °C	D-97	-24
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2
CCS a -15 °C (mPa.s)	D-5293	8900

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto **BENZOL®**, visite www.benzollubricants.de

