



Beschreibung

BENZOL® Trans Drive ATF T-V synthetisches Automatikgetriebeöl ist mit einer Mischung speziell ausgewählter synthetischer Grundöle formuliert, die außergewöhnliche Leistung in einer Vielzahl von Automatikgetrieben bieten. Es hilft, die Ansammlung von Ablagerungen sowie die Bildung von Schlamm, Lack und Schaum zu verhindern.



Anträge

BENZOL® Trans Drive ATF ist besonders geeignet für den Einsatz in Automatikgetrieben von Pkw & leichten Lkw sowie in On-Highway & Off-Highway Automatikgetrieben für schwere Nutzfahrzeuge.

Spezifikationen und Zulassungen

FORD WSSM2C202-B, JWS 3309, ATF Z1, MB-236.1/236.9, BMW LT 71141 ZF 5, AUDI G 052 025-A2

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Sanftere Schaltung im Getriebe.
- Geht beim Stop-and-Go-Fahren nicht kaputt.
- Reibungseigenschaften für eine längere Lebensdauer des Getriebes.
- Kompatibel mit allen gängigen Dichtungsmaterialien.
- Bietet guten Schutz vor Rost und Korrosion.

Produkt-/Teilenummer

TD03040333	4 x 5	TD03040323	4 x 4
TD03040173	12 x 1	TD03040173	24 X 1
TD03040513	1 x 20	TD03040533	1 x 25
TD03040563	1 x 200	TD03040573	1 x 208
TD03040603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	Rot
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8505
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	7.25
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	35.10
Viskositätsindex	D-2270	178
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	216
Für Punkt, °C	D-97	-48
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
Brookfield-Viskosimeter @ -40 °C, cP	D-2983	10500

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

