



Beschreibung

BENZOL® Trans Drive ATF TYPE-A ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl, das aus hochwertigen Grundölen, scherstabilen Viskositätsindexverbesserern und einem fortschrittlichen Additivpaket formuliert wird. Es übertrifft die Leistungsanforderungen der General Motors Type A Suffix A Spezifikation.



Anträge

BENZOL® Trans Drive ATF ist besonders geeignet für den Einsatz in Automatikgetrieben von Pkw & leichten Lkw sowie in On-Highway & Off-Highway Automatikgetrieben für schwere Nutzfahrzeuge.

Leistungsvorteile

- Kompatibel mit allen gängigen Dichtungsmaterialien.
- Bietet guten Schutz vor Rost und Korrosion.
- Gute Schaumkontrolle sorgt für sanftes Schalten.
- Gute Oxidations und Wärmestabilität reduziert Ablagerungsbildung.

Spezifikationen und Zulassungen

GM Dexron Type A, MB 236.2

Produkt-/Teilenummer

TD04000331	4 x 5	TD04000321	4 x 4
TD04000171	12 x 1	TD04000171	24 X 1
TD04000511	1 x 20	TD04000531	1 x 25
TD04000561	1 x 200	TD04000571	1 x 208
TD04000601	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	Rot
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8675
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	6.95
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	43.55
Viskositätsindex	D-2270	118
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	224
Für Punkt, °C	D-97	-27
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
Brookfield-Viskosimeter @ -40 °C, cP	D-2983	42000

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

