

## TRANSMISSION À CVT



### Description

Le fluide **BENZOL®** de transmission à CVT est un fluide de transmission entièrement synthétique de qualité supérieure, spécialement conçu pour être utilisé dans les voitures particulières équipées de transmissions à variation continue entraînées par courroie. Il a été spécialement conçu pour posséder les propriétés de friction uniques requises pour une utilisation dans ce type de transmission. Il est basé sur des huiles d'hydrocraquage de haute qualité avec des additifs spéciaux et des inhibitions pour assurer le bon fonctionnement de la transmission automatique



### Applications

Le fluide **BENZOL®** de transmission à CVT est utilisé pour une large gamme de voitures équipées d'un équipement à vitesse variable. Il convient à certaines transmissions hydrauliques, mécanismes asservis et systèmes hydrauliques.

### Spécifications et Homologations

Multimatique HMMF, HCF2, Z-1, JWS 3320, TL 52180, G 052 180, WSD-M2C-199A, NISSAN CVT FLUIDE NS-1 / NS-2 / NS-3, SUBARU I FLUIDE CVT K0415-YA090, Suzuki (TC / NS-2 / CVTF Vert 1, Vert 2, CVTF 3320), VW G052516 A2, MINI COOPER CVT V1, BMW CVT EZL 799A, MB 236.20, Renault ELFMATIC.

### Spécifications Techniques

### Avantages de Performance

- Protège contre l'usure.
- Protège contre la formation de boues et de vernis.
- Excellente résistance à l'oxydation et stabilité thermique pour une longue durée de vie du fluide.
- Répond aux exigences de performance de presque tous les véhicules équipés de transmissions à variation continue de type courroie.
- Frottement acier sur acier élevé pour empêcher le glissement de la courroie, ce qui peut entraîner une usure importante, voire catastrophique.
- Faible friction acier-papier pour éviter le patinage de l'embrayage du convertisseur de couple, qui peut entraîner des tremblements.

### Numéro du produit/pièce

|            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| TD07000333 | 4 x 5   | TD07000323 | 4 x 4   |
| TD07000173 | 12 x 1  | TD07000173 | 24 X 1  |
| TD07000513 | 1 x 20  | TD07000533 | 1 x 25  |
| TD07000563 | 1 x 200 | TD07000573 | 1 x 208 |
| TD07000603 | 1x1000  |            |         |

| Tests                            | Méthode           | Résultats          |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Apparence                        | Visuel            | Claire & brillante |
| Eau                              | Plaque chauffante | Nul                |
| Couleur                          | D-1500            | Rouge/Vert         |
| Densité @ 15 °C, kg/L            | D-1298            | 0,8515             |
| Viscosité @ 100 °C, cSt          | D-445             | 7.05               |
| Viscosité @ 40 °C, cSt           | D-445             | 35.50              |
| Indice de viscosité              | D-2270            | 165                |
| Point d'éclair, °C (COC)         | D-92              | -48                |
| Point d'écoulement, °C           | D-97              | 216                |
| Mousse SEQ.I/II/III              | D-892             | 0/0/0              |
| Viscosité Brookfield @ -40°C, cP | D-2983            | 12300              |

### Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter [www.benzollubricants.de](http://www.benzollubricants.de).

