



Beschreibung

BENZOL® Trans Drive ATF ULV ist mit hochwertigen synthetischen Grundmaterialien und fortschrittlicher spezieller Leistungsadditivtechnologie formuliert, die eine bessere Schaltleistung liefert. Es ist mit hochwertigen hydrobehandelten Ölen und einem speziellen Zusatzpaket konstruiert, um den Anforderungen heutiger elektronischer Getriebe gerecht zu werden, die ultra-niedrigviskose (ULV) Flüssigkeit benötigen, die unter hohen und niedrigen Temperaturen einen überlegenen Flüssigkeitsfluss bieten. **BENZOL®** ULV ATF sorgt konsequent für eine längere Lebensdauer Ihres Autos/leichten Lkw-Getriebes.



Anträge

BENZOL® Trans Drive ATF ULV wird besonders für den Einsatz in Automatikgetrieben von Pkw- und leichten Lkw empfohlen, die ein FORD Mercon & GM Dexron ULV-Öl benötigen. Er eignet sich auch für Fahrzeuge mit den neuesten Speed 9 & 10 Getrieben, einschließlich Ford F-150 und Raptor 10R80 Lkw.

Spezifikationen und Zulassungen

Ford MERCON ULV, WSS-M2C949-A, XT-12-ULV, GM 19352619, GM 19352620, GM DEXRON ULV ATF, BMW 83 22 2 413 477 (ATF7), Audi G 053 001, G 060 540, Volvo 31 492 172, 31 492 173, MB 236.15 (except FE benefits), MB 236.16 (Except FE benefits), MB 236.17 (Except FE benefits)

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Außergewöhnliches Oxidationsverhalten.
- Sanftere Verschiebungen über einen langen Zeitraum.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Geringe Schäumtenzendenz
- Kompatibel mit allen gängigen Dichtungsmaterialien
- Bietet eine Anti-Schütter-Haltbarkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Verschleiß, Schlamm, Haftung und Korrosion

Produkt-/Teilenummer

TD10000333	4 x 5	TD10000323	4 x 4
TD10000173	12 x 1	TD10000173	24 X 1
TD10000513	1 x 20	TD10000533	1 x 25
TD10000563	1 x 200	TD10000573	1 x 208
TD10000603	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	Rot
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8450
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	4.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	27.61
Viskositätsindex	D-2270	170
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	216
Für Punkt, °C	D-97	-51
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
Brookfield-Viskosimeter @ -40 °C, cP	D-2983	4600

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

