



TRANS DRIVE ATF ULV

Descripción

BENZOL® Trans Drive ATF ULV está formulado con bases sintéticas de primera calidad y tecnología avanzada de aditivos de rendimiento especial que ofrece un mejor rendimiento en los cambios. Está diseñado con aceites hidrotratados de alta calidad y un paquete especial de aditivos para satisfacer las demandas de las transmisiones electrónicas actuales que requieren un fluido de viscosidad ultrabaja (ULV) que proporcione un flujo de fluido superior en condiciones de alta y baja temperatura. Benzol ULV ATF proporciona constantemente una vida útil más larga a la transmisión de su automóvil / camión ligero.



Aplicaciones

BENZOL® Trans drive ATF ULV está especialmente recomendado para su uso en transmisiones automáticas de automóviles de pasajeros y camiones ligeros que requieren un fluido FORD Mercon y GM Dexron ULV. También es adecuado para su uso en los vehículos que utilizan las transmisiones de última velocidad 9 y 10, incluidos los camiones Ford F-150 y Raptor 10R80.

Especificaciones y aprobaciones

Ford MERCON ULV, WSS-M2C949-A, XT-12-ULV, GM 19352619, GM 19352620, GM DEXRON ULV ATF, BMW 83 22 2 413 477 (ATF7), Audi G 053 001, G 060 540, Volvo 31 492 172, 31 492 173, MB 236.15 (excepto beneficios FE), MB 236.16 (excepto beneficios FE), MB 236.17 (excepto beneficios FE)

Especificaciones técnicas

Beneficios de rendimiento

- Excepcional comportamiento a la oxidación.
- Cambios más suaves durante un largo período de tiempo.
- Excelente protección antidesgaste
- Baja tendencia a la formación de espuma
- Compatible con todos los materiales de sellado comunes
- Proporciona durabilidad anti temblores • Protección confiable contra el desgaste, el lodo, la

Número de producto/pieza

TD10000333	4 x 5	TD10000323	4 x 4
TD10000173	12 x 1	TD10000173	24 X 1
TD10000513	1 x 20	TD10000533	1 x 25
TD10000563	1 x 200	TD10000573	1 x 208
TD10000603	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa caliente	Cero
Color	D-1500	Rojo
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8450
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D-445	4.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D-445	27.61
Índice de viscosidad	D-2270	170
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	216
Para punto, °C	D-97	-51
Espuma SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
Brookfield viscosity@-40°C, cP	D-2983	4600

SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto tenga implicaciones adversas para la salud cuando se usa para la aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre el manejo seguro de este producto, consulte su Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener una MSDS de este o cualquier otro producto BENZOL, visite www.benzollubricants.de

