

COMPRESSOL HVI ISO-68



Descripción

El aceite de compresor **BENZOL®** HVI ISO-68 es un lubricante avanzado, completamente sintético y sin cenizas, desarrollado para su uso en compresores rotativos de tornillo o palas, compresores alternativos y compresores centrífugos. Sus excelentes propiedades de supresión de espuma mejoran la resistencia de la película y la transferencia de calor desde las superficies metálicas. Los inhibidores avanzados de corrosión y oxidación minimizan la acumulación de barniz y carbono, protegiendo al mismo tiempo los metales contra el óxido y la corrosión.



Aplicaciones

El aceite de compresor **BENZOL®** se recomienda para compresores estacionarios y portátiles, incluidos los compresores con espacio de presión lubricado con aceite, como los compresores alternativos de una y varias etapas o los compresores centrífugos de una y varias etapas.

Especificaciones y Homologaciones

DIN 51506 VDL.

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Excelentes características de baja volatilidad que ofrecen un bajo consumo de aceite y reducen las tasas de relleno.
- Cumple o supera los requisitos de los principales fabricantes de equipos originales (OEM).
- Buena estabilidad a la oxidación y desemulsibilidad del agua.
- Control eficaz de la formación de depósitos de carbono y lodo.
- Resiste la emulsificación.
- Propiedades antidesgaste y antioxido.
- Minimiza el tiempo de inactividad del equipo.

Número de producto/pieza

CO08000333	4 x 5	CO08000323	4 x 4
CO08000173	12 x 1	CO08000173	24 X 1
CO08000513	1 x 20	CO08000533	1 x 25
CO08000563	1 x 200	CO08000573	1 x 208
CO08000603	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L 1.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8689
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	10.17
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	68
Índice de viscosidad	D-2270	134
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	230
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Corrosión del cobre, 3 horas a 100 °C	D-130	1a
Prueba de óxido	D-665(A y B)	Aprobado

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

