

HD FLEET SAE 10W30 API CF-4/SL ACEA E5



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 10W30 API CF-4/SL es especialmente adecuado para grandes flotas mixtas y se puede utilizar en motores diésel atmosféricos y/o equipados con turbocompresores. Esta formulación incluye aditivos con alto contenido de detergentes y dispersantes y está desarrollada específicamente para funcionar bien en condiciones de trabajo extremas.



Aplicaciones

BENZOL® HD Fleet SAE 10W30 se puede utilizar en camiones y autobuses antiguos, así como para una lubricación rentable en aplicaciones todoterreno como tractores agrícolas. También es adecuado para motores diésel Toyota Common Rail.

Especificaciones y Homologaciones

API CF-4/SL, ACEA E5, MTU Oil Category-1, MAN 270/271, VOLVO VDS, Deutz DQC-I-02, MB 228.0, Toyota RV SPECIAL`

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Controla el desgaste del motor.
- Excelente protección contra los depósitos del pistón.
- Mantiene la potencia y la eficiencia del motor y reduce los costos de servicio.
- Lubricación completa de la película a temperaturas de funcionamiento.
- Excelente rendimiento de control de emisiones EGR.
- Las excelentes propiedades a baja temperatura ayudan a acelerar los arranques en frío.

Número de producto/pieza

HD20402331	4 x 5	HD20402321	4 x 4
HD20402171	12 x 1	HD20402171	24 X 1
HD20402511	1 x 20	HD20402531	1 x 25
HD20402561	1 x 200	HD20402571	1 x 208
HD20402601	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8825
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	10.65
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	70.1
Índice de viscosidad	D-2270	140
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1
CCS at -25°C (mPa.s)	D-5293	6100

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

