



Descripción

BENZOL® SAE 10W-40 CJ-4/SN ACEA E11 Aceite de motor diésel de alta calidad para ahorro de combustible basado en la última tecnología de aditivos combinada con aceites base sintéticos especialmente seleccionados que contribuye a reducir los costes de mantenimiento. Está diseñado con un mejorador del índice de viscosidad y avanzadas tecnologías de aditivos con bajo contenido en SAPS, concebidos para ofrecer un rendimiento fiable de detergencia y dispersión para mantener la limpieza, resistencia a la oxidación, protección contra el desgaste y la corrosión con antiespumantes eficaces, en motores que cumplen los requisitos de emisiones Euro VI para motores Volvo, MAN, Scania, Daimler, DAF e Iveco.



Aplicaciones

BENZOL® el aceite SHPD Fleet Turbo es especialmente adecuado para su uso en motores diésel de aspiración natural y turboalimentados en camiones de transporte, en autobuses, en la construcción y en el transporte marítimo. También es adecuado para vehículos comerciales ligeros con motor diésel.

Especificaciones y Homologaciones

API CJ-4/SN, ACEA E11, Cummins CES 20081, Volvo VDS-4, Daimler MB 228.51/228.31, Renault VI RLD-3/RLD-2, Scania LA, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, Detroit diesel 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M3477/M3575/ M3271-1, MTU Type 3.1/2.1, JASO DH-2

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L 2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8660
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.80
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	103.9
Índice de viscosidad	D-2270	148
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	232
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg de KOH/g	D-2896	10.2
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6310
Cenizas sulfatadas (% en masa)	D-874	0.88
Contenido de azufre (% en masa)	D-4294	0.26
Fósforo (P) (% en masa)	D-5185	0.11

Ventajas de rendimiento

- Potente actividad contra la corrosión y la espuma.
- Menor consumo de combustible.
- Índice de viscosidad elevado y natural.
- Intervalo de cambio de aceite muy largo.
- Excelente rendimiento a altas y bajas temperaturas.
- Bueno para flotas mixtas con motores diesel y gasolina.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.

Product/Part Number

FT10665333	4 x 5	FT10665323	4 x 4
FT10665173	12 x 1	FT10665173	24 X 1
FT10665513	1 x 20	FT10665533	1 x 25
FT10665563	1 x 200	FT10665573	1 x 208
FT10665603	1x1000		

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

