

SHPD FLEET TURBO SAE 15W40 API CI-4/SL ACEA E7



Description

L'huile **BENZOL**[®] Fleet Turbo SHPD 15W40 API CI-4/SL est recommandée pour une utilisation dans les moteurs diesel lourds à quatre temps turbocompressés et à aspiration naturelle, sur et hors autoroute, brûlant du diesel à haute ou basse teneur en soufre. Il est en outre enrichi d'inhibiteurs de corrosion par oxydation et d'inhibiteurs de mousse pour protéger les pièces vitales du moteur contre les éraflures et l'usure et pour protéger les roulements de la corrosion.



Applications

L'huile **BENZOL**[®] Fleet Turbo SHPD est particulièrement adaptée à une utilisation dans les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbocompressés des camions de transport de marchandises, dans le transport par bus, dans la construction et le transport maritime. Il convient également aux véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur diesel.

Spécifications et Homologations

API CI-4/SL, ACEA E7, Daimler 228.3, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-18, MAN M3275, Caterpillar ECF-2, Renault RLD-2, Mack EO-N/EO-M+, Cummins CES 20076/77, MTU Type 2, Detroit Diesel DFS 93K215

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque Chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8750
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	14.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	106.7
Indice de viscosité	D-2270	140
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	230
Point d'écoulement, °C	D-97	-30
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.1
CSC à -20°C (mPa.s)	D-5293	6480
Cendres sulfatées (% massique)	D-874	1.27
Teneur en soufre (% massique)	D-4294	0.34
Phosphore (P) (% massique)	D-5185	0.11

Avantages de Performance

- Une protection supérieure contre l'usure corrosive contribue à maintenir la durabilité du moteur.
- Excellentes caractéristiques de performance toutes saisons.
- Gestion supérieure de la suie et contrôle de l'usure.
- Lubrification complète par film aux températures de fonctionnement.
- Excellentes performances de contrôle des émissions EGR.
- D'excellentes propriétés à basse température aident à accélérer les démarrages à froid.

Numéro du produit/pièce

FT13543332	4 x 5	FT13543322	4 x 4
FT13543172	12 x 1	FT13543172	24 X 1
FT13543512	1 x 20	FT13543532	1 x 25
FT13543562	1 x 200	FT13543572	1 x 208
FT13543602	1x1000		

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

