

SHPD FLEET TURBO SAE 15W40 API CJ-4/SN ACEA E11



Description

L'huile pour moteur **BENZOL**® Fleet Turbo SHPD SAE 15W40 CJ-4/SN est une huile diesel de première qualité qui répond aux spécifications d'huile moteur les plus strictes disponibles sur le marché actuel. Il atteint ou surpasse la plupart des camions lourds nationaux et importés. Il offre un excellent contrôle de l'oxydation et un pouvoir détergent et dispersant élevé, gardant les moteurs et les pistons propres et la suie en suspension dans l'huile malgré des intervalles de vidange plus longs et une charge accrue en suie.



Applications

L'huile **BENZOL**® Fleet Turbo SHPD est particulièrement adaptée à une utilisation dans les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbocompressés des camions de transport de marchandises, dans le transport par bus, dans la construction et le transport maritime. Il convient également aux véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur diesel.

Spécifications et Homologations

API CJ-4/SN, ACEA E11, Daimler MB 228.31, Volvo VDS-4, Detroit diesel DDE93k218, MAN M3575, Caterpillar ECF-3, Renault – VI RLD-3, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-O PP, Cummins CES 20081/76/77.

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque Chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3,0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0,8675
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	14,80
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	106,9
Indice de viscosité	D-2270	144
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	230
Point d'écoulement, °C	D-97	-30
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10,2
CSC à -20°C (mPa.s)	D-5293	6340
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	0,88
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0,32
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0,105

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

Avantages de Performance

- Une protection supérieure contre l'usure corrosive contribue à maintenir la durabilité du moteur.
- Excellentes caractéristiques de performance toutes saisons.
- Gestion supérieure de la suie et contrôle de l'usure.
- Lubrification complète par film aux températures de fonctionnement.
- Excellentes performances de contrôle des émissions EGR.
- D'excellentes propriétés à basse température aident à accélérer les démarrages à froid.

Numéro du produit/pièce

FT13665333	4 x 5	FT13665323	4 x 4
FT13665173	12 x 1	FT13665173	24 X 1
FT13665513	1 x 20	FT13665533	1 x 25
FT13665563	1 x 200	FT13665573	1 x 208
FT13665603	1x1000		

