



Beschreibung

BENZOL® HD Fleet SAE 50 API CF ist ein legiertes Einbereichs-Dieselöl auf Mineralölbasis. Ausgewählte Grundöle in Kombination mit ideal aufeinander abgestimmten Additiven bieten optimalen Schutz vor Verschleiß und Oxidation. Hochwertige Waschmittelzusätze lösen Schmutz und Ablagerungen und leiten diese mit Hilfe ausgewählter Dispergiermittel zum Ölfilter.



Anträge

BENZOL® HD Fleet SAE 50 kann sowohl in älteren Lkw und Bussen als auch zur kostengünstigen Schmierung in Off-Highway-Anwendungen wie landwirtschaftlichen Traktoren eingesetzt werden.

Spezifikationen und Zulassungen

API CF, ACEA E2, MB-Approval 228.0, MAN 270, MIL-L 2104 E, MTU Oil Type 1.

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.
- Kontrolliert den Motorverschleiß.
- Gute Oxidations- und Wärmestabilität.
- Hervorragende Motorsauberkeit und Verschleißschutz.
- Hervorragende Leistung bei der Kontrolle der AGR-Abgasemissionen.

Produkt-/Teilenummer

HD21201331	4 x 5	HD21201321	4 x 4
HD21201171	12 x 1	HD21201171	24 X 1
HD21201511	1 x 20	HD21201531	1 x 25
HD21201561	1 x 200	HD21201571	1 x 208
HD21201601	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar und hell
Wasser	Heizplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8912
Viskosität @ 100 °C, Centistokes	D-445	19.75
Viskosität @ 40 °C, Centistokes	D-445	196.9
Viskositätsindex	D-2270	116
Flammpunkt, °C (Cleveland Open Cup)	D-92	244
Pourpoint, °C	D-97	-18
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

