

HD FLEET SAE 50 API CF ACEA E2



Descripción

BENZOL® HD Fleet SAE 50 API CF es un gasóleo mono grado aleado a base de aceite mineral. Los aceites base seleccionados en combinación con aditivos perfectamente coordinados proporcionan una protección óptima contra el desgaste y la oxidación. Los aditivos detergentes de alta calidad disuelven la suciedad y los depósitos y los conducen al filtro de aceite con ayuda de dispersantes seleccionados.



Aplicaciones

BENZOL® HD Fleet SAE 50 (Aceite para flotas) se recomienda para motores diésel con lubricación por circulación a presión y filtros finos. Es ideal para usar en motores con temperaturas de funcionamiento elevadas y con mucho ruido. Es adecuado para motores de equipos de construcción y agricultura.

Especificaciones y Homologaciones

API CF/SF, ACEA E2, MB- Aprobación 228.0, MAN 270, MIL-L 2104 E, Aceite MTU tipo 1.

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Excelente protección contra depósitos en el pistón.
- Controla el desgaste del motor.
- Mantiene la potencia y la eficiencia del motor y reduce los costos de servicio.
- Lubricación de película completa a temperaturas de funcionamiento.
- Excelente rendimiento de control de emisiones EGR.

Número de producto/pieza

HD21201331	4 x 5	HD21201321	4 x 4
HD21201171	12 x 1	HD21201171	24 X 1
HD21201511	1 x 20	HD21201531	1 x 25
HD21201561	1 x 200	HD21201571	1 x 208
HD21201601	1x1000		

Pruebas	Método	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8912
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.75
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	196.9
Índice de viscosidad	D-2270	116
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	244
Punto de fluidez, °C	D-97	-18
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

