



Description

L'huile **BENZOL®** Fleet HD SAE 50 est une huile diesel monograde alliée à base d'huile minérale. Des huiles de base sélectionnées, associées à des additifs idéalement coordonnés, offrent une protection optimale contre l'usure et l'oxydation. Des additifs détergents de haute qualité dissolvent la saleté et les dépôts et les dirigent vers le filtre à huile à l'aide de dispersants sélectionnés.



Applications

L'huile **BENZOL®** Fleet HD peut être utilisée dans les camions et bus plus anciens ainsi que pour une lubrification rentable dans les applications hors route telles que les tracteurs agricoles.

Avantages de Performance

- Protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion
- Contrôle l'usure du moteur.
- Bonne stabilité à l'oxydation et thermique.
- Excellente propreté du moteur et protection contre l'usure.
- Excellentes performances de contrôle des émissions EGR.

Spécifications et Homologations

API CF, ACEA E2, MB-Approval 228.0, MAN 270, MIL-L 2104 E, MTU Oil Type 1.

Numéro du produit/pièce

HD21201331	4 x 5	HD21201321	4 x 4
HD21201171	12 x 1	HD21201171	24 X 1
HD21201511	1 x 20	HD21201531	1 x 25
HD21201561	1 x 200	HD21201571	1 x 208
HD21201601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8912
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	19.75
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	196.9
Indice de viscosité	D-2270	116
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	244
Point d'écoulement, °C	D-97	-18
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.1

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

