

SHPD FLEET TURBO SAE 5W30 API CI-4/SL ACEA E7



Description

L'huile **BENZOL**® SAE 5W-30 CI-4/SL utilise des huiles de base de technologie synthétique et un système d'additifs équilibré pour offrir des performances d'économie de carburant et pour protéger les moteurs modernes fonctionnant dans des conditions extrêmes de pressions et de températures. C'est le choix idéal pour les exploitants de flottes de camions et d'autobus lourds équipés des dernières conceptions en matière d'émissions.



Applications

L'huile **BENZOL**® Fleet Turbo SHPD est particulièrement adaptée à une utilisation dans les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbocompressés des camions de transport de marchandises, dans le transport par bus, dans la construction et le transport maritime. Il convient également aux véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur diesel.

Spécifications et Homologations

API CI-4/SL, ACEA E7, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, MACK EO-N, MTU Catégorie 3.1, Deutz DQC III-10 LA, Cummins CES 20077, Homologation MB 228.51

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque Chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L3.0
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8528
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	11.25
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	65.45
Indice de viscosité	D-2270	170
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	224
Point d'écoulement, °C	D-97	-39
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.2
CSC à -30°C (mPa.s)	D-5293	5950
Cendres sulfatées (% en masse)	D-874	1.4
Teneur en soufre (% en masse)	D-4294	0.4
Phosphore (P) (% en masse)	D-5185	0.11

Avantages de Performance

- Protection totale du moteur.
- Excellente stabilité à l'oxydation et thermique.
- Extension de l'intervalle de vidange.
- Aide à réduire la consommation d'huile
- Excellent pouvoir lubrifiant à hautes et basses températures
- Protection contre le moussage, la rouille et l'oxydation des moteurs

Numéro du produit/pièce

FT06543333	4 x 5	FT06543323	4 x 4
FT06543173	12 x 1	FT06543173	24 X 1
FT06543513	1 x 20	FT06543533	1 x 25
FT06543563	1 x 200	FT06543573	1 x 208
FT06543603	1x1000		

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

