



Description

L'huile **BENZOL**® Fleet HD SAE 60 est une huile diesel monograde alliée à base d'huile minérale. Des huiles de base sélectionnées, associées à des additifs idéalement coordonnés, offrent une protection optimale contre l'usure et l'oxydation. Des additifs détergents de haute qualité dissolvent la saleté et les dépôts et les dirigent vers le filtre à huile à l'aide de dispersants sélectionnés.



Applications

L'huile **BENZOL**® Fleet HD peut être utilisée dans les camions et bus plus anciens ainsi que pour une lubrification rentable dans les applications hors route telles que les tracteurs agricoles.

Avantages de Performance

- Excellente protection contre les dépôts sur les pistons.
- Contrôle l'usure du moteur.
- Bonne stabilité à l'oxydation et thermique.
- Excellente propreté du moteur et protection contre l'usure.
- Maintient la puissance et l'efficacité du moteur et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications et Homologations

API CF/SF, ACEA E2.

Numéro du produit/pièce

HD21201331	4 x 5	HD21201321	4 x 4
HD21201171	12 x 1	HD21201171	24 X 1
HD21201511	1 x 20	HD21201531	1 x 25
HD21201561	1 x 200	HD21201571	1 x 208
HD21201601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8850
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	24.50
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	268.2
Indice de viscosité	D-2270	116
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	246
Point d'écoulement, °C	D-97	-18
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

