



Beschreibung

BENZOL® HD Fleet SAE 70 ACEA E2 ist ein Einbereichs-Mineralmotorenöl, das für die Schmierung aller Arten von Hochleistungs-Dieselmotoren mit oder ohne Turboaufladung, Schwerlast-Fahrzeugmotoren, Motoren in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im Bergbau empfohlen wird.



Anträge

BENZOL® HD Fleet SAE 70 kann sowohl in älteren Lkw und Bussen als auch zur kostengünstigen Schmierung in Off-Highway-Anwendungen wie landwirtschaftlichen Traktoren eingesetzt werden.

Spezifikationen und Zulassungen

API CF/SF, ACEA E2.

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität.
- Kraftstoffverbrauch und besserer Kaltstart.
- Gute Wasch- und Dispergiereigenschaften.
- Hervorragende Motorsauberkeit und Verschleißschutz.
- Erhält die Leistung und den Wirkungsgrad des Motors und senkt die Wartungskosten.

Produkt-/Teilenummer

HD23201331	4 x 5	HD23201321	4 x 4
HD23201171	12 x 1	HD23201171	24 X 1
HD23201511	1 x 20	HD23201531	1 x 25
HD23201561	1 x 200	HD23201571	1 x 208
HD23201601	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar und hell
Wasser	Heizplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8862
Viskosität @ 100 °C, Centistokes	D-445	26.50
Viskosität @ 40 °C, Centistokes	D-445	296.1
Viskositätsindex	D-2270	118
Flammpunkt, °C (Cleveland Open Cup)	D-92	240
Pourpoint, °C	D-97	-18
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.2

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

