

## HD FLEET SAE 70 API CH-4 ACEA E5



## Descripción

**BENZOL®** HD Fleet SAE 70 API CH-4 (Aceite para flotas) es un aceite de motor mineral mono grado, recomendado para la lubricación de todo tipo de motores diesel pesados con o sin turbocompresor, motores de vehículos pesados, motores en la industria agrícola, de la construcción y minera.



## Aplicaciones

**BENZOL®** HD Fleet Oil (Aceite para flotas) se puede utilizar en camiones y autobuses más antiguos, así como para una lubricación rentable en aplicaciones fuera de carretera, como tractores agrícolas.

## Especificaciones y Homologaciones

API CH-4, ACEA E5, MB-Approval 228.0, MAN 270, MIL-L 2104 E, MTU Oil Type 1

## Especificaciones Técnicas

## Ventajas de rendimiento

- Alta estabilidad térmica y a la oxidación.
- Economía de combustible y mejor arranque en frío.
- Buenas cualidades detergentes y dispersantes.
- Excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste
- Mantiene la potencia y eficiencia del motor y reduce los costos de servicio

## Número de producto/pieza

|            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| HD23402331 | 4 x 5   | HD23402321 | 4 x 4   |
| HD23402171 | 12 x 1  | HD23402171 | 24 X 1  |
| HD23402511 | 1 x 20  | HD23402531 | 1 x 25  |
| HD23402561 | 1 x 200 | HD23402571 | 1 x 208 |
| HD23402601 | 1x1000  |            |         |

| Pruebas                        | Método         | Resultados        |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Apariencia                     | Visual         | Claro y brillante |
| Agua                           | Plato caliente | Nulo              |
| Color                          | D-1500         | L3.0              |
| Densidad a 15 °C, kg/L         | D-1298         | 0.8865            |
| Viscosidad a 100 °C, cSt       | D-445          | 26.10             |
| Viscosidad a 40 °C, cSt        | D-445          | 279.5             |
| Índice de viscosidad           | D-2270         | 122               |
| Punto de inflamación, °C (COC) | D-92           | 246               |
| Punto de fluidez, °C           | D-97           | -18               |
| Espuma SEQ. I/II/III           | D-892          | 0/0/0             |
| TBN, mg KOH/g                  | D-2896         | 10.1              |

## Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite [www.benzollubricants.de](http://www.benzollubricants.de).

