

GEAR SHIFT SAE 75W80 API GL-5 LS



Descripción

El aceite de cambio de marchas de deslizamiento limitado **BENZOL**® SAE 75W80 API GL-5 es un lubricante sintético para transmisiones mecánicas, formulado con aceites base refinados por solvente de alta calidad y aceites sintéticos, además de aditivos EP especiales. Se trata de un aceite de engranaje de alta calidad, tipo hipóides, desarrollado específicamente para unidades de diferencial de deslizamiento limitado en automóviles de pasajeros modernos y de alto rendimiento, así como en vehículos de ocio todoterreno.



Aplicaciones

El aceite de cambio de marchas de deslizamiento limitado **BENZOL**® se recomienda para automóviles de pasajeros de alto rendimiento y deportivos que funcionan frecuentemente a alta velocidad, y es igualmente adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde se especifica un aceite de engranaje tipo EP.

Especificaciones y Homologaciones

API GL-5, BMW 23007533819/23007533513, MTF LT-5, 83227533818, FIAT 9.55550-MZ2, 9.55550-SA1, Ford WSS-M2C200-E1/D3, GM MTF BOT 0063/1940004, MB 235.71/A 002 989 04 03, PSA 9730 A8, VW G 070 726/N 05279800

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa calefactora	Nulo
Color	D-1500	L2.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8485
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	10.50
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	57.95
Índice de viscosidad	D-2270	174
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	220
Punto de fluidez, °C	D-97	-48
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0

Ventajas de rendimiento

- Ofrece la máxima protección a los engranajes, rodamientos y componentes de deslizamiento limitado.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Optimiza las características de fricción de los componentes de deslizamiento limitado.
- Eficaz en la reducción del ruido de la transmisión.
- Económico en consumo de combustible.
- Muy buen rendimiento a altas temperaturas.
- Previene la formación de óxido y lodo en todo el sistema.

Número de producto/pieza

GS02040333	4 x 5	GS02040323	4 x 4
GS02040173	12 x 1	GS02040173	24 X 1
GS02040513	1 x 20	GS02040533	1 x 25
GS02040563	1 x 200	GS02040573	1 x 208
GS02040603	1x1000		

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

