

## LEVIER DE VITESSE SAE 75W80 API GL-5



### Description

L'huile de changement de Vitesse **BENZOL**® SAE 75W-80 API GL-5 est un fluide de transmission supérieur, offrant des intervalles de vidange prolongés et les meilleures performances de sa catégorie dans des conditions exigeantes. Ce produit offre un changement de vitesse facile et une protection exceptionnelle dans des conditions de température élevée grâce à la résistance constante du film. Ce lubrifiant de transmission est un mélange synthétique d'huiles de base et un système d'additifs avancé offrant d'excellentes performances de changement de vitesse, une fluidité à basse température et une rétention de viscosité à haute température.



### Applications

L'huile de changement de Vitesse **BENZOL**® convient particulièrement à toutes les transmissions hypoides et également adaptée aux engrenages coniques en spirale, aux roues à vis sans fin et à la plupart des boîtes-ponts.

### Spécifications et Homologations

API GL-5, Opel GM 1940757 / 68/76, MB 235.1, Volvo 97307/08/09, FORD M2C200-C / C2 / C3, PAS B71 2330, MAN 341 Type Z4/E3, MTF-LT-4, MIL-L-2105D, Daimler DTFR 13B 150, Fiat 9.55550-MZ10, Volvo 97305/97307, ZF TE-ML 08/13/24A

### Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	L2,5
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8485
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	10.20
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	56.20
Indice de viscosité	D-2270	172
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	218
Point d'écoulement, °C	D-97	-48
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosité Brookfield @ -40 °C, cP	D-2983	35850

### Avantages de Performance

- Possède une protection supérieure contre la rouille et la corrosion
- Ne se décompose pas lors des arrêts-démarrages fréquents.
- Détient une caractéristique de faible viscosité optimisant l'efficacité de la transmission et l'économie de carburant.
- Contribue à des changements de vitesse faciles et fluides, ainsi qu'à des démarrages rapides.
- Aide à maîtriser les coûts d'exploitation et favorise la productivité

### Numéro du produit/pièce

GS02030333	4 x 5	GS02030323	4 x 4
GS02030173	12 x 1	GS02030173	24 X 1
GS02030513	1 x 20	GS02030533	1 x 25
GS02030563	1 x 200	GS02030573	1 x 208
GS02030603	1x1000		

### Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter [www.benzollubricants.de](http://www.benzollubricants.de).

