

LEVIER DE VITESSE SAE 75W90 API GL-5



Description

L'huile de changement de Vitesse **BENZOL**® SAE 75W-90 API GL-5 est une huile lubrifiante synthétique pour transmissions mécaniques, formulée avec des huiles de base raffinées et synthétiques spéciales de haute qualité et des additifs EP spéciaux pour donner des performances maximales. Ces huiles pour engrenages avancées sont formulées avec des additifs à glissement limité qui répondent aux spécifications de performance pour les applications à glissement limité de remplissage de service.



Applications

L'huile de changement de Vitesse **BENZOL**® convient particulièrement à toutes les transmissions hypoides et également adaptée aux engrenages coniques en spirale, aux roues à vis sans fin et à la plupart des boîtes-ponts.

Spécifications et Homologations

API GL-5/ MT-1/ GL-4, SAE J2360, MIL-PRF-2105E/F, Scania STO 2:0 A FS/STO 1:0, MAN 342 Type M3/MAN 341 Z2, 342 S1, MB-Approval 235.8/235.10/235.11, Volvo 97312, Mack GO-J, Daimler DTRF 13B110.

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et brillant
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	2.0
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8725
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	15.10
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	102.7
Indice de viscosité	D-2270	155
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	216
Point d'écoulement, °C	D-97	-45
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
Viscosité Brookfield @ -40 °C, cP	D-2983	72000

Avantages de Performance

- Possède une protection supérieure contre la rouille et la corrosion.
- Ne se décompose pas lors des arrêts-démarrages fréquents.
- Détient une caractéristique de faible viscosité optimisant l'efficacité de la transmission et l'économie de carburant.
- Contribue à des changements de vitesse faciles et fluides, ainsi qu'à des démarrages rapides.
- Aide à maîtriser les coûts d'exploitation et favorise la productivité.
- Favorise à une durée de vie prolongée des joints, ainsi qu'à des intervalles de vidange et de service étendus.

Numéro du produit/pièce

GS03030333	4 x 5	GS03030323	4 x 4
GS03030173	12 x 1	GS03030173	24 X 1
GS03030513	1 x 20	GS03030533	1 x 25
GS03030563	1 x 200	GS03040573	1 x 208
GS03030603	1x1000		

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit **BENZOL**, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

