

CALCIUM GREASE MP-3



Descripción

BENZOL® la grasa de calcio es una grasa a base de calcio de alta calidad adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Está formulado para uso en equipos automotrices y lubricación general.



Aplicaciones

BENZOL® la grasa de calcio se recomienda para aplicaciones multipropósito que incluyen cojinetes de ruedas de alto rendimiento, puntos de chasis y cojinetes de bombas de agua. Son bombeables y pueden ser dosificados mediante un sistema de engrase. La grasa MP-3 se recomienda para todas las áreas normales de aplicación de grasa.

Especificaciones y homologación

DIN 51825 K3K-30, DIN 51502, ISO 6743/9 L-XBCEA-3

Ventajas de rendimiento

- Buena estabilidad mecánica.
- Actúa como capa protectora sobre las partes expuestas.
- Excelente resistencia a la oxidación, herrumbre y corrosión.
- Se adhiere a las superficies de apoyo.
- Textura suave.

Número de producto/pieza

CA05020120	24 x 500	CA05020180	24 x 1
CA05020410	1 x 15	CA05020610	1 x 180

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Grado NLGI	-	3
Jabón	-	Calcio
Apariencia	Visual	Suave y mantecoso
Color	Visual	Natural
Penetración, trabajada a 25°C, 0.1mm	ASTM D217	230
Punto de caída, °C	ASTM D566	100

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

