

## HIGH TEMPERATURE GREASE EP-3



## Descripción

**BENZOL®** la grasa para altas temperaturas es una grasa de primera calidad, hecha de aceite mineral de alta calidad espesado con jabón de litio y fortificado con aditivos funcionales para impartir resistencia a la oxidación y la corrosión. El producto tiene excelentes propiedades lubricantes y contiene propiedades antioxidantes y antidesgaste.



## Aplicaciones

**BENZOL®** la grasa para altas temperaturas se recomienda para aplicaciones multipropósito que incluyen cojinetes de ruedas de alto rendimiento, puntos de chasis y cojinetes de bombas de agua. Son bombeables y pueden ser dosificados mediante un sistema de engrase. Se recomienda la grasa EP-3 para todas las áreas normales de aplicación de grasa

## Especificaciones y Homologaciones

ISO 6743-9: L-XBCEB-3 DIN 51 502: KP2K -30

## Ventajas de rendimiento

- Buena estabilidad mecánica.
- Las buenas propiedades antidesgaste y de presión extrema brindan el potencial de prolongar la vida útil de los componentes.
- Actúa como capa protectora sobre las partes expuestas.
- Excelente resistencia a la oxidación, herrumbre y corrosión.
- Se adhiere a las superficies de apoyo.
- Textura suave

## Número de producto/pieza

|            |          |            |         |
|------------|----------|------------|---------|
| HG02060120 | 24 x 500 | HG02060180 | 24 x 1  |
| HG02060410 | 1 x 15   | HG02060610 | 1 x 180 |

## Especificaciones Técnicas

| Pruebas                              | Métodos    | Resultados        |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Grado NLGI                           | -          | 3                 |
| Jabón                                | -          | Litio             |
| Apariencia                           | Visual     | Mantecoso y suave |
| Color                                | Visual     | Azul              |
| Penetración, trabajada a 25°C, 0.1mm | ASTM D217  | 280               |
| Punto de caída, °C                   | ASTM D566  | 215               |
| Prevención de la corrosión           | ASTM D1743 | Aprobar           |
| Rango de temperatura                 | -          | -30°C a +140°C    |

## Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite [www.benzollubricants.de](http://www.benzollubricants.de).

