

GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE EP-3



Description

La Graisse haute température **BENZOL®** est une graisse de première qualité, fabriquée à partir d'huile minérale de haute qualité épaissie avec du savon de lithium et enrichie d'additifs fonctionnels pour conférer une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Le produit possède d'excellentes propriétés lubrifiantes et contient des propriétés antirouille et anti-usure.



Applications

La Graisse haute température **BENZOL®** est recommandée pour les applications polyvalentes, notamment les roulements de roue haute performance, les points de châssis et les roulements de pompe à eau. Elle est pompable et peut être distribuée par un système de graissage. La graisse EP-3 est recommandée pour toutes les zones normales d'application de graisse.

Spécifications et Homologations

ISO 6743-9: L-XBCEB-3 DIN 51 502: KP3K -30

Avantages de Performance

- Bonne stabilité mécanique.
- De bonnes propriétés extrême pression et anti-usure offrent le potentiel d'une durée de vie prolongée des composants.
- Agit comme une couche protectrice sur les parties exposées.
- Excellente résistance à l'oxydation, à la rouille et à la corrosion.
- Adhère aux surfaces d'appui.
- Texture lisse.

Numéro du produit/pièce

HG02060120	24 x 500	HG02060180	24 x 1
HG02060410	1 x 15	HG02060610	1 x 180

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Grade NLGI	-	3
Savon	-	Lithium
Apparence	Visuel	Beurré et onctueux
Couleur	Visuel	Bleu
Pénétration, travaillé à 25°C, 0.1mm	ASTM D217	280
Point de goutte, °C	ASTM D566	215
Prévention de la corrosion	ASTM D1743	Réussi
Température de fonctionnement	-	-30 °C à +140°C

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

