



Beschreibung

BENZOL® Hydro Force ISO-VG 68 HLP ist ein konventionelles Hydrauliköl, formuliert mit hochwertigem Mineralöl und Verschleißschutzadditiven, um eine solide Hydraulikleistung in einem breiten Anwendungsspektrum zu bieten. **BENZOL®** Hydrauliköl bietet hervorragenden Verschleißschutz, ausgezeichnete Oxidations- und Thermostabilität, herausragende hydraulische Stabilität und gutes Demulgiervermögen.



Anträge

BENZOL® Hydro Force HLP-Öl wird als Flüssigkeitsmedium in Hydrauliksystemen empfohlen, die unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten. Diese Öle werden für anspruchsvolle, leistungsstarke elektrohydraulische oder numerisch gesteuerte Systeme empfohlen.

Spezifikationen und Zulassungen

DIN 51524 Part 2, Eaton I-286S, M-2950S, M-2952S, Denison HF0/HF1/HF2, AFNOR NFE 48-603(HM), ISO 6743/4 HM, ISO 11158 HM, Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & gears.

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Eine Reduzierung des Lagerbestands ist möglich, da diese für verschiedene Anwendungen verwendet werden können.
- Aufrechterhält eine effektive Leckagekontrolle.
- Ausgezeichnete Wärme- und Oxidationsstabilität.
- Effiziente Schaumunterdrückung Hilfsmittel gleichbleibende Reaktionsfähigkeit, Empfindlichkeit und Schutz des Systems.
- Der Verschleiß beweglicher Teile wird reduziert.
- Bieten Sie schlammfreie Leistung bei hohen Temperaturen.

Produkt-/Teilenummer

HF08002331	4 x 5	HF08002321	4 x 4
HF08002171	12 x 1	HF08002171	24 X 1
HF08002511	1 x 20	HF08002531	1 x 25
HF08002561	1 x 200	HF08002571	1 x 208
HF08002601	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L2.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8730
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	8.8
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	68
Viskositätsindex	D-2270	100
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	236
Für Punkt, °C	D-97	-24
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

