



Beschreibung

BENZOL® 2T Super Marine Outboard Oil SAE 30 API TC-W ist ein Premium-Qualität, zwei Zyklen, wassergekühltes und einer Formel von Typ 2, aschearm, Zweitakt-Schmiermittel das entwickelt wurde, um die kritischsten Anforderungen aller luftgekühlten und wassergekühlten Außenbordmotoren zu erfüllen.



Anträge

BENZOL® 2T Super Marine Außenbordöl wurde für wassergekühlte Zweitaktmotoren entwickelt, die in Außenbordanwendungen in der Marine eingesetzt werden. Das Mischen mit dem Kraftstoff sollte gemäß den Empfehlungen des Herstellers erfolgen.

Spezifikationen und Zulassungen

API TC, NMMA TC-W

Technische Daten

Leistungsvorteile

- Vollständige und schnelle Mischbarkeit mit Benzin.
- Außergewöhnliche Schmierfähigkeit, verhindert das Festfressen des Kolbens.
- Hohe Verschleißschutz Kapazität.
- Reduzierte Wartungskosten.
- Zugelassen für die Verwendung mit den meisten Ethanol-Mischkraftstoffen
- Hervorragende Ergebnisse bei der Reduzierung von sichtbaren Rauch- und Partikelemissionen.

Produkt-/Teilenummer

OF18010331	4 x 5	OF18010321	4 x 4
OF18010171	12 x 1	OF18010171	24 X 1
OF18010511	1 x 20	OF18010531	1 x 25
OF18010561	1 x 200	OF18010571	1 x 208
OF18010601	1x1000		

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	Grün/Blau
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8725
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	11.15
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	75.60
Viskositätsindex	D-2270	138
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	196
Für Punkt, °C	D-97	-33
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	5.2
Sulfatierte Asche, %	D-874	<0.05

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

