

2T SUPER MARINE SAE 30 API TC-W2



Description

L'huile hors-bord **BENZOL®** 2T Super Marine SAE 30 API TC-W2 offre la protection maximale disponible pour les moteurs hors-bord de haute température modernes et sa formulation offre également des performances exceptionnelles lorsqu'elle est utilisée dans les moteurs à 2 temps.



Applications

L'huile hors-bord **BENZOL®** 2T Super Marine est développée pour les moteurs à deux temps fonctionnant dans une gamme de conditions variées. Il est recommandé pour une utilisation dans les applications pour les moteurs à 2 temps refroidis par air, les motos légères et les scooters.

Spécifications et approbations

API TC, NMMA TC-W2

Avantages en termes de performances

- Se mélange facilement avec du carburant pour les applications de prémélange.
- Miscibilité complète et rapide à l'essence.
- Capacité de lubrification exceptionnelle, empêchant le grippage du piston.
- Haute capacité anti-usure.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Approuvé pour une utilisation avec la plupart des carburants mélangés à l'éthanol
- Résultats exceptionnels dans la réduction de la fumée et des particules visibles Émissions.

Numéro de produit/de pièce

OF18020331	4 x 5 L	OF18020321	4 x 4L
OF18020171	12 x 1L	OF18020171	24 X 1 L
OF18020511	1 x 20L	OF18020531	1 x 25L
OF18020561	1 x 200L	OF18020571	1 x 208L
OF18020601	1x1000L		

Spécifications techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque chauffante	Nul
Couleur	D-1500	Vert/Bleu
Densité @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8785
Viscosité @ 100 °C, cSt	D-445	11.35
Viscosité @ 40 °C, cSt	D-445	78.80
Indice de viscosité	D-2270	135
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	200
Pour Point, °C	D-97	-36
Mousse SEQ. I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	4.9
Cendres sulfatées, %	D-874	<0,01

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit ne devrait pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation en toute sécurité de ce produit, reportez-vous à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une fiche signalétique sur ce produit ou sur tout autre produit BENZOL, veuillez consulter www.benzollubricants.de

