



Descripción

BENZOL® Ocean Fleet SO 3005 es un aceite de cárter marino de alto rendimiento, alcalino medio, aceite de motor diésel para motores marinos de 2 tiempos de baja velocidad. Se mezcla a partir de aceites base y aditivos de alta calidad que proporcionan un margen adicional de protección contra el desgaste y la corrosión en condiciones de funcionamiento severas. La moderna tecnología de aditivos utilizada en este aceite proporciona una limpieza y protección superiores del motor. Este aceite es adecuado para los motores requeridos grados de viscosidad SAE 30 con un BN (número base) de 5.



Aplicaciones

BENZOL® Aceite para sistemas marinos Ocean Fleet recomendado para motores diésel de cruceta de baja velocidad en aplicaciones marinas, de generación de energía e industriales que funcionan con combustibles residuales. También se recomienda para la lubricación general de equipos de a bordo donde no se requieren lubricantes especializados, o el uso de aceites de calidad API CF son adecuados.

Especificaciones y Homologaciones

API CF, ACEA E2, MIL-L-2104C, DEF STAN 91-22/2

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Placa calefactora	Nulo
Color	D-1500	L3.0
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8845
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	11.15
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	99.25
Índice de viscosidad	D-2270	98
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Punto de fluidez, °C	D-97	-18
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	5

Ventajas de rendimiento

- Previene la corrosión de las piezas del motor cuando el motor no está en funcionamiento.
- Proporciona un alto grado de tolerancia al agua y protección contra la formación de espuma.
- Ofrece una excelente protección para los árboles de levas, el cigüeñal y los rodamientos.
- Mejores características de demulsibilidad aseguran la separación del agua, lo que lleva a un funcionamiento sin problemas.
- La estabilidad termo-oxidativa mejorada retrasa la degradación del aceite, facilitando una vida útil prolongada del mismo.
- Altas capacidades detergentes, dispersantes y anti-desgaste, asegurando limpieza y larga vida para los sistemas de motor y transmisión.

Número de producto/pieza

OF19000331	4 x 5	OF19000321	4 x 4
OF19000171	12 x 1	OF19000171	24 X 1
OF19000511	1 x 20	OF19000531	1 x 25
OF19000561	1 x 200	OF19000571	1 x 208
OF19000601	1 x 1000		

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

