

4T MOTO RACER SAE 10W30 API SN JASO MB



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer 10W30 API SN es un aceite sintético para motocicletas especialmente diseñado para cumplir con las especificaciones actuales de scooters de 4 tiempos donde se requiere la especificación JASO MB. El lubricante JASO MB garantiza un rendimiento óptimo del motor y un ahorro de combustible en todos los scooters sin embrague húmedo.



Aplicaciones

BENZOL® los aceites 4T Moto son adecuados para todas las marcas de motos de 4 tiempos, tanto con carburador como con inyección de combustible, donde se recomienda API SN (o inferior) y JASO MA o MA-2. Ha sido especialmente desarrollado para su uso en todas las motocicletas con motores medianos a grandes.

Especificaciones y Homologaciones

API SN, SM, SL/CF, SJ, JASO MB

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Las pruebas en motocicletas de cuatro tiempos en condiciones de trabajo extremas han confirmado una excelente protección contra el desgaste.
- Garantiza una protección total del motor.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Gran durabilidad a altas temperaturas.
- Respuesta rápida del motor y potencia mejorada y mayor confiabilidad.

Número de producto/pieza

4T09601332	4 x 5	4T09620323	4 x 4
4T09601172	12 x 1	4T09620173	24 X 1
4T09601512	1 x 20	4T09610532	1 x 25
4T09620563	1 x 200	4T09620573	1 x 208
4T09601602	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8660
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	10.75
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	68.25
Índice de viscosidad	D-2270	148
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	232
Punto de fluidez, °C	D-97	-36
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.40
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6470

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

