

4T MOTO RACER SAE 10W30 API SN JASO MB



Description

BENZOL® 4T Moto Racer 10W30 API SN est une huile synthétique pour moto spécialement conçue pour répondre aux spécifications actuelles des scooters 4 temps où la spécification JASO MB est requise. Le lubrifiant JASO MB assure des performances optimales du moteur et une économie de carburant sur tous les scooters sans embrayage humide.



Applications

Les huiles **BENZOL®** 4T Moto Racer conviennent à toutes les marques de motos 4 temps, à carburateur et à injection de carburant là où API SN (ou inférieur) et JASO MB sont recommandés. Il a été spécialement développé pour être utilisé sur toutes les motos équipées de moteurs moyens à gros.

Spécifications et Homologations

API SN, JASO MB

Spécifications Techniques

Avantages de Performance

- Les essais sur motos à quatre temps dans des conditions de travail extrêmes ont confirmé une excellente protection contre l'usure.
- Assure une protection complète du moteur.
- Stabilité thermo-oxydante exceptionnelle.
- Grande durabilité à haute température.
- Réponse rapide du moteur, puissance de sortie améliorée et fiabilité accrue.

Numéro de produit/de pièce

4T09601332	4 x 5	4T09620323	4 x 4
4T09601172	12 x 1	4T09620173	24 X 1
4T09601512	1 x 20	4T09610532	1 x 25
4T09620563	1 x 200	4T09620573	1 x 208
4T09601602	1x1000		

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8660
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	10.75
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	68.25
Indice de viscosité	D-2270	148
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	232
Point d'écoulement, °C	D-97	-36
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.40
CCS à -25°C (mPa.s)	D-5293	6470

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

