

4T MOTO RACER SAE 10W40 API SN JASO MB



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer 10W40 API SN es un aceite sintético avanzado para motocicletas que protege las piezas críticas del motor mientras se conduce en el tráfico urbano. El aceite contiene aditivos especiales para garantizar una alta protección de las piezas del motor y de la transmisión y para asegurar una fuerte estabilidad a la oxidación.



Aplicaciones

BENZOL® Los aceites 4T Moto son adecuados para todas las marcas de motos de 4 tiempos, tanto con carburador como con inyección de combustible, donde se recomienda API SN (o inferior) y JASO MA o MA-2. Ha sido especialmente desarrollado para su uso en todas las motocicletas con motores medianos a grandes

Especificaciones y Homologaciones

API SN, SM, SL/CF, SJ, JASO MB

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento

- Las pruebas en motocicletas de cuatro tiempos en condiciones de trabajo extremas han confirmado una excelente protección contra el desgaste.
- Garantiza una protección total del motor.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Gran durabilidad a altas temperaturas.
- Respuesta rápida del motor y potencia mejorada y mayor confiabilidad.

Número de producto/pieza

4T10601332	4 x 5	4T10601322	4 x 4
4T10601172	12 x 1	4T10601172	24 X 1
4T10601512	1 x 20	4T10601532	1 x 25
4T10601562	1 x 200	4T10601572	1 x 208
4T10601602	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8675
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	14.75
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	101.3
Índice de viscosidad	D-2270	152
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	234
Punto de fluidez, °C	D-97	-36
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.8
CCS a -25°C (mPa.s)	D-5293	6590

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

