

4T MOTO RACER SAE 10W40 API SN JASO MB



Description

BENZOL® 4T Moto Racer 10W40 API SN JASO MB est une huile de moto synthétique avancée qui protège les pièces critiques du moteur lors de la conduite en ville. L'huile contient des additifs spéciaux pour garantir une haute protection des pièces du moteur et de la transmission et assurer une forte stabilité à l'oxydation.



Applications

Les huiles **BENZOL®** 4T Moto conviennent à toutes les motos 4 temps, qu'elles soient à carburateur et à injection de carburant là où API SN (ou inférieur) et JASO MB sont recommandés. Elles ont été spécialement développées pour une utilisation dans toutes les motos dotées de moteurs de taille moyenne à grande.

Avantages de Performance

- Les essais sur motos à quatre temps dans des conditions de travail extrêmes ont confirmé une excellente protection contre l'usure.
- Assure une protection complète du moteur.
- Stabilité thermo-oxydante exceptionnelle.
- Grande durabilité à haute température.
- Réponse rapide du moteur, puissance de sortie améliorée et fiabilité accrue

Spécifications et Homologations

API SN, JASO MB

Numéro de produit/de pièce

4T10601332	4 x 5	4T10601322	4 x 4
4T10601172	12 x 1	4T10601172	24 X 1
4T10601512	1 x 20	4T10601532	1 x 25
4T10601562	1 x 200	4T10601572	1 x 208
4T10601602	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.8675
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	14.75
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	101.3
Indice de viscosité	D-2270	152
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	234
Point d'écoulement, °C	D-97	-36
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.8
CCS à -25°C (mPa.s)	D-5293	6590

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

