

4T MOTO RACER SAE 15W50 API SN JASO MA2



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer SAE 15W50 API SN es un aceite para motores de gasolina multigrado, estable al cizallamiento y de alto rendimiento, diseñado específicamente para su uso en motocicletas de cuatro tiempos y equipos de potencia portátiles que requieren lubricantes API SN JASO MA / MA2, incluidos los motores de alto rendimiento que operan en servicio severo



Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer se utiliza para motocicletas y scooters en el tráfico urbano. Es adecuado para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos en las que se recomienda el rendimiento JASO MA2.

Especificaciones y Homologaciones

API SN, JASO MA2

Especificaciones Técnicas

Ventajas de rendimiento.

- Mejor control del espesamiento de lodos y aceites.
- Protección de los engranajes muy mejorada.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.
- El alto factor de fricción evita el deslizamiento del embrague y el desgaste del disco

Número de producto/pieza

4T14620332	4 x 5	4T14620322	4 x 4
4T14620172	12 x 1	4T14620172	24 X 1
4T14620512	1 x 20	4T14620532	1 x 25
4T14620562	1 x 200	4T14620572	1 x 208
4T14620602	1x1000		

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8780
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.35
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	167.5
Índice de viscosidad	D-2270	132
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	236
Punto de fluidez, °C	D-97	-33
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	6.2
CCS a -20°C (mPa.s)	D-5293	6875

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

