

4T MOTO RACER SAE 20W40 API SN JASO MB



Description

BENZOL® 4T Moto Racer 20W40 API SN est une huile de moto de qualité supérieure ajoutée à des additifs de performance spécialement sélectionnés pour offrir une excellente protection du moteur. En plus de réduire les coûts de maintenance, elle améliore la durée de vie du moteur avec moins d'usure et garantit une période de vidange plus longue avec une économie de carburant améliorée.



Applications

BENZOL® 4T Moto Racer est spécialement développée pour être utilisée dans toutes les motos équipées de moteurs moyens à gros. Elle ne doit être utilisée que lorsque ce niveau de viscosité SAE 20W40 est recommandé par le constructeur de la moto.

Avantages de Performance

- Les essais sur motos à quatre temps dans des conditions de travail extrêmes ont confirmé une excellente protection contre l'usure.
- Assure une protection complète du moteur.
- Stabilité thermo-oxydante exceptionnelle.
- Grande durabilité à haute température.
- Réponse rapide du moteur, puissance de sortie améliorée et fiabilité accrue.

Spécifications et Homologations

API SN, JASO MB

Numéro de produit/de pièce

4T15601331	4 x 5	4T15601321	4 x 4
4T15601171	12 x 1	4T15601171	24 X 1
4T15601511	1 x 20	4T15601531	1 x 25
4T15601561	1 x 200	4T15601571	1 x 208
4T15601601	1x1000		

Spécifications Techniques

Tests	Méthode	Résultats
Apparence	Visuel	Clair et lumineux
Eau	Plaque Chaude	Nul
Couleur	D-1500	L2.5
Densité à 15 °C, kg/L	D-1298	0.880
Viscosité à 100°C, cSt	D-445	14.80
Viscosité à 40°C, cSt	D-445	113.4
Indice de viscosité	D-2270	135
Point d'éclair, °C (COC)	D-92	234
Point d'écoulement, °C	D-97	-33
Mousse SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS à -15°C (mPa.s)	D-5293	7580

Sécurité et Santé

Ce produit ne devrait pas avoir d'implications néfastes pour la santé lorsqu'il est utilisé dans son application prévue. Pour des informations détaillées sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez-vous référer à sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir une FDS sur ce produit ou tout autre produit BENZOL, veuillez visiter www.benzollubricants.de.

