

4T MOTO RACER SAE 20W50 API SN JASO MB



Descripción

BENZOL® 4T Moto Racer 20W50 API SN es un aceite de motor de gasolina multigrado, estable al cizallamiento y de rendimiento premium diseñado específicamente para su uso en motocicletas de cuatro tiempos y equipos de potencia portátiles que requieren lubricantes API SN JASO MB, incluidos motores de alto rendimiento que operan en servicio severo.



Aplicaciones

BENZOL® 4T Moto Racer se utiliza para motocicletas y scooters en el tráfico urbano. Es adecuado para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos en las que se recomienda el rendimiento JASO MB.

Especificaciones y Homologaciones

API SN, JASO MB

Ventajas de rendimiento.

- Las pruebas en motocicletas de cuatro tiempos en condiciones de trabajo extremas han confirmado una excelente protección contra el desgaste.
- Garantiza una protección total del motor.
- Excepcional estabilidad termo-oxidativa.
- Gran durabilidad a altas temperaturas.
- Respuesta rápida del motor y potencia mejorada y mayor confiabilidad

Número de producto/pieza

4T16601331	4 x 5	4T16601321	4 x 4
4T16601171	12 x 1	4T16601171	24 X 1
4T16601511	1 x 20	4T16601531	1 x 25
4T16601561	1 x 200	4T16601571	1 x 208
4T16601601	1x1000		

Especificaciones Técnicas

Pruebas	Métodos	Resultados
Apariencia	Visual	Claro y brillante
Agua	Plato caliente	Nulo
Color	D-1500	L2.5
Densidad a 15 °C, kg/L	D-1298	0.8770
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	19.60
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	165.3
Índice de viscosidad	D-2270	136
Punto de inflamación, °C (COC)	D-92	234
Punto de fluidez, °C	D-97	-27
Espuma SEQ.I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS a -15°C (mPa.s)	D-5293	8450

Salud y seguridad

Este producto no debería tener implicaciones adversas para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista. Para obtener información detallada sobre la manipulación segura de este producto, consulte su ficha de datos de seguridad (FDS). Para obtener una FDS sobre este producto o cualquier otro producto de BENZOL visite www.benzollubricants.de.

