



Beschreibung

BENZOL® Modern Drive SAE 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 ist ein fortschrittliches Europäisches vollsynthetisches PAO-Technologie-Motoröl mit niedriger Viskosität für moderne Benzin- und leichte Dieselmotoren mit DPF/TWC-Nachbehandlungssystemen. API SQ Technology unterstützt Kraftstoffeffizienz, LSPI-Schutz, Kompatibilität mit Abgassystemen, Turboladerhaltbarkeit und überlegene Sauberkeit in hocheffizienten Antriebssträngen.



Anträge

BENZOL® Vollständig synthetisches SAE 0W20-Motoröl wird für moderne europäische Benzin- und leichte Dieselmotoren empfohlen, die C5/C6-Leistung benötigen. Geeignet für turbogeladene, Direkteinspritz- und emissionskontrollgetriebene Fahrzeuge, bei denen der Hersteller SAE 0W-20 und die angegebene ACEA-Kategorie empfiehlt.

Spezifikationen und Zulassungen

API SQ and RC (Resource Conserving), ACEA C5/C6, ILSAC GF-7A, BMW LL-17FE+/ LL-14FE+, Chrysler MS-12145/ MS-6395, MB 229.72/ MB 229.71, Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1/ WSS-M2C954-A1/ WSS-M2C952-A1/ WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1, GM Dexos™1 Gen 3/ Dexos™D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, Opel Vauxhall OV 040 1547-A20, Volkswagen VW 508 00/509 00, VWC 530 57, Volvo VCC C6SP/ VCC RBS0-2AE

Leistungsvorteile

- Ultra-Low Viscosity PAO Technologie
- Kraftstoffeffizienz
- Emissionssystemkompatibilität
- Turboladerschutz
- LSPI-Schutz für TGDI-Motoren
- Verschleißschutz gegen Zahnradketten
- Überlegene Motorsauberkeit
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität

Produkt-/Teilenummer

MD02909333	4 x 5	MD02909323	4 x 4
MD02909173	12 x 1	MD02909173	24 X 1
MD02909513	1 x 20	MD02909533	1 x 25
MD02909563	1 x 200	MD02909573	1 x 208
MD02909603	1x1000		

Technische Daten

Prüfungen	Methode	Ergebnisse
Erscheinungsbild	Visuell	Klar & Hell
Wasser	Kochplatte	Null
Farbe	D-1500	L3.0
Dichte @ 15 °C, kg/L	D-1298	0.8425
Viskosität @ 100 °C, cSt	D-445	8.50
Viskosität @ 40 °C, cSt	D-445	44.35
Viskositätsindex	D-2270	172
Flammpunkt, °C (COC)	D-92	226
Für Punkt, °C	D-97	-45
Schaumsequenz, I/II/III	D-892	0/0/0
TBN, mg KOH/g	D-2896	7.0
CCS bei -35°C (mPa.s)	D-5293	5000
Sulfatierte Asche (Masse %)	D-874	0.65
Schwefelgehalt (Masse %)	D-4294	0.20
Phosphor (P) (Masse %)	D-5185	0.08
HTHS bei 150°C (mPa.s)	D-5481	2.7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Detaillierte Informationen zur sicheren Handhabung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Um ein Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere **BENZOL®**-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte www.benzollubricants.de

